

# Varastointi ja käsittelyohje

## Varastointi

työmaalla lehtikuusilaudat on laitettava tiukkaan nippuun hyvien aluspuiden päälle, reilusti irti maasta. Alustan on syytä olla suora, jotta laudat eivät varastoitaessa väännä. Jos laudat ovat nipussa useita päiviä, ne on hyvä kiristää nippuun kummastakin päästä kuormaliinoilla. Nippu on syytä myös suojata ilmavasti kevytpeitteellä.



## Terassilautojen kiinnitys

Lehtikuusiterassilaudat on paras kiinnittää päältä ruostumattomilla ruuveilla. 28 mm laudalle sopiva ruuvikoko on 4 x 55 ja 33 mm laudalle 4,5 x 70 (pienikantainen rst-ruuvi).



Hyviksi koettuja ruostumattomia terassiruuveja.

120 mm leveä lauta ja sitä leveämpi kannattaa ruuvata kahdella ruuvilla jokaiseen juoksuun. Laudan päihin kannattaa porata ruuville reiät, sillä lehtikuusi on kova puu ja halkeaa helposti. Terassilautojen sopiva väli on 5 mm, eli neljän tuuman (100mm) naulanpaksuus on sopiva rakomitta. Aseta laudat aina sydänpuoli ylöspäin.



## Terassin käsittely

Lehtikuusen käsittelyssä perusohje on, että sitä ei kannata eikä tarvitse käsitellä. Se harmaantuu kauniin keskiharmaaksi, sään ja valon vaikutuksesta, vuodessa tai kahdessa, paikasta riippuen. Lian voi pestä vedellä, kevyesti harjaten.

## Harmaantuminen

Koska lehtikuusiterassilauta imee huonosti puunsuoja-aineita ja värejä harmaantumista on lähes mahdoton välttää. Alkuvaiheessa harmaantuminen on epäsäännöllistä ja eroja voi olla eri laudoissa runsaasti. Ajan mittaan erot tasaantuvat. Sateisessa ja lämpimässä ilmassa ensimmäiset harmaantumisen merkit saattavat tulla muutamassa päivässä. Kuivassa tai katetussa tilassa ei ehkä harmaannu ollenkaan.